

TEPELNÉ ČERPADLÁ CENNÍK 2023

PLATNÝ OD 1. FEBRUÁRA 2023

MAGIS M

Tepelné čerpadlo, prevedenie MONOBLOK, princíp vzduch/voda



- Jednofázové verzie (4, 6, 8 - 230V)
- Trojfázové verzie (12-14-16 T EH9, 18-22-26-30 T - 400V)
- Reverzná funkcia - kúrenie/chladenie
- Možnosť pripoj. samost. zásobníka TÚV
- Kombinovateľné s prídavným el. zdrojom energie (u verzií EH zabudovaný už z výroby)
- Invertorový kompresor (modulačný)
- Elektronický expanzný ventil
- Modulačný ventilátor
- Úsporné modulované čerpadlo
- Doskový výmenník Chladivo/Voda, expanzná nádoba
- Prietokový spínač a poistný 3 bar ventil
- Vybavený diaľkovým ovládaním (trieda účinnosti VI), vodným 1" filtrom hrubých nečistôt, a antivibračnou sadou
- Pracujúce s ekologickým chladivom R32



MAGIS M4



MAGIS M6



MAGIS M8



MAGIS M12 T EH9



MAGIS M14 T EH9



MAGIS M16 T EH9



MAGIS M18 T



MAGIS M22 T



MAGIS M26 T



MAGIS M30 T



Typ	Kód	Výkon kúrenia kW	Výkon chladenia kW	COP (vykurovanie)	EER (chladenie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS M4	3.032372	4,20	4,50	5,10	5,50	R32	4 000 €	4 800 €
MAGIS M6	3.032373	6,35	6,50	4,95	4,80	R32	4 500 €	5 400 €
MAGIS M8	3.032374	8,40	8,30	5,15	5,05	R32	4 700 €	5 640 €
MAGIS M12 T EH9	3.033782	11,70	12,00	4,95	3,95	R32	6 100 €	7 320 €
MAGIS M14 T EH9	3.033783	14,50	13,50	4,60	3,61	R32	6 400 €	7 680 €
MAGIS M16 T EH9 *	3.033784	15,90	14,20	4,50	3,61	R32	6 700 €	8 040 €
MAGIS M16 T **	3.032380	15,90	14,20	4,50	3,61	R32	6 300 €	7 560 €
MAGIS M18 T	3.032381	18,00	18,50	4,70	4,75	R32	8 900 €	10 680 €
MAGIS M22 T	3.032382	22,00	23,00	4,40	4,60	R32	9 400 €	11 280 €
MAGIS M26 T	3.032383	26,00	27,00	4,08	4,30	R32	9 900 €	11 880 €
MAGIS M30 T	3.032384	30,10	31,00	3,91	4,00	R32	10 500 €	12 600 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teplota 7-6°C / 30-35 °C. Chladenie vzduch/voda teplota 35-24 °C/ 23°-18 °C.

* Dostupné až po vypredaní zásob predchádzajúceho typu.

** Dostupné len do vypredania zásob. Technické informácie nájdete archivované na našich webových stránkach.

MAGIS COMBO V2 / MAGIS COMBO PLUS V2

Tepelné čerpadlo HYBRIDNÉ, prevedenie SPLIT, princíp vzduch/voda



- SPLIT systém - vonkajšia jednotka (kompresorová) + vnútorná jednotka (hydronický modul)
- HYBRID systém - tep. čerpadlo (primárny zdroj) + kondenzačný kotol na plyn (alternatívny zdroj s výkonom 24 kW)
- Jednofázové el. nap. 230V
- Reverzná funkcia kúrenie/chladenie
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- 4-cestný ventil pre inverzný cyklus
- Úsporné modulované čerpadlo
- S prietokovým ohrevom TÚV (COMBO V2), alebo 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TÚV (COMBO PLUS V2)
- Uzatváracie ventily 3/4" vykurovania s filtrom hrubých nečistôt

	MAGIS COMBO 4 V2	35°C
		55°C
	MAGIS COMBO 6 V2	35°C
		55°C
	MAGIS COMBO 9 V2	35°C
		55°C
	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	35°C
		55°C
	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	35°C
		55°C
	MAGIS COMBO 9 PLUS V2	35°C
		55°C

Typ	Kód	Vykurovanie výkon kW	Chladenie výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladenie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS COMBO 4 V2	3.030609	4,40	5,00	5,20	4,59	R32	5 150 €	6 180 €
MAGIS COMBO 6 V2	3.030611	6,00	6,50	4,92	4,42	R32	5 550 €	6 660 €
MAGIS COMBO 9 V2	3.030613	9,00	8,70	4,81	4,12	R32	6 150 €	7 380 €
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	3.030615	4,40	5,00	5,20	4,59	R32	5 250 €	6 300 €
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	3.030617	6,00	6,50	4,92	4,42	R32	5 750 €	6 900 €
MAGIS COMBO 9 PLUS V2	3.030619	9,00	8,70	4,81	4,12	R32	6 350 €	7 620 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladenie vzduch/voda teploty 35°-24 °C/ 23°-18 °C.

Hybridná časť - alternatívny zdroj pre MAGIS COMBO V2 / COMBO PLUS V2	Menovitý výkon	Antikorový primárny výmenník	Kondenzácia, predzmiešavací horák	Nízke emisie (NO _x a CO)	EL. zapáľovanie a modulácia plameňa	EL. krytie IPX4D	Prietokový ohrev, množstvo TÚV (Δt = 30°C) typ COMBO V2	Ohrev TÚV samost. zásobníkom typ COMBO PLUS V2
kondenzačný kotol na plyn z výroby zabudovaný vo vnútornej jednotke	24,0 kW (ÚK) 27,3 kW (TÚV)	■	■	■	■	■	13,1 l/min	voliteľný objem (l) 80-200 / 125-1000

Cena tepelného čerpadla nezahŕňa potrebné Komínové príslušenstvo „Zelená Sériá“, ktoré musí byť objednané osobitne (viď str. 24 - 26 Cenníka 2023).

MAGIS COMBO V2 T / MAGIS COMBO PLUS V2 T

Tepelné čerpadlo HYBRIDNÉ, prevedenie SPLIT, princíp vzduch/voda



- SPLIT systém - vonkajšia jednotka (kompresorová) + vnútorná jednotka (hydronický modul)
- HYBRID systém - tep. čerpadlo (primárny zdroj) + kondenzačný kotol na plyn (alternatívny zdroj s výkonom 24 kW)
- Verzie "T" - trojfázové el. nap. 400V
- Reverzná funkcia kúrenie/chladenie
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- 4-cestný ventil pre inverzný cyklus
- Úsporné modulované čerpadlo
- S prietokovým ohrevom TÚV (COMBO V2 T), alebo 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TÚV (COMBO PLUS V2 T)
- Uzatváracie ventily 3/4" vykurovania s filtrom hrubých nečistôt

	MAGIS COMBO 12 V2 T	35°C
		55°C
	MAGIS COMBO 14 V2 T	35°C
		55°C
	MAGIS COMBO 16 V2 T	35°C
		55°C
	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	35°C
		55°C
	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	35°C
		55°C
	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	35°C
		55°C

Typ	Kód	Vykurovanie výkon kW	Chladenie výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladenie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS COMBO 12 V2 T	3.030825	12,00	12,00	4,63	3,87	R410A	7 350 €	8 820 €
MAGIS COMBO 14 V2 T	3.030826	14,00	14,00	4,44	3,68	R410A	8 450 €	10 140 €
MAGIS COMBO 16 V2 T	3.030827	16,00	15,00	4,26	3,62	R410A	8 850 €	10 620 €
MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	3.030828	12,00	12,00	4,63	3,87	R410A	7 550 €	9 060 €
MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	3.030829	14,00	14,00	4,44	3,68	R410A	8 450 €	10 140 €
MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	3.030830	16,00	15,00	4,26	3,62	R410A	8 950 €	10 740 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladenie vzduch/voda teploty 35°-24 °C/ 23°-18 °C.

Hybridná časť - alternatívny zdroj pre MAGIS COMBO V2 T / COMBO PLUS PLUS V2 T	Menovitý výkon	Antikorový primárny výmenník	Kondenzácia, predzmiešavací horák	Nízke emisie (NO _x a CO)	EL. zapáľovanie a modulácia plameňa	EL. krytie IPX4D	Prietokový ohrev, množstvo TÚV (Δt = 30°C) typ COMBO V2 T	Ohrev TÚV samost. zásobníkom typ COMBO PLUS V2 T
kondenzačný kotol na plyn z výroby zabudovaný vo vnútornej jednotke	32,0 kW (ÚK/TÚV)	■	■	■	■	■	15,1 l/min	voliteľný objem (l) 80-200 / 125-1000

Cena tepelného čerpadla nezahŕňa potrebné Komínové príslušenstvo „Zelená Sériá“, ktoré musí byť objednané osobitne (viď str. 24 - 26 Cenníka 2023).

MAGIS PRO V2 / MAGIS PRO V2 T

Teplné čerpadlo, prevedenie SPLIT, princíp vzduch/voda



- SPLIT systém - vonkajšia jednotka (kompresorová) + vnútorná jednotka (hydronický modul)
- Reverzná funkcia kúrenie/chladenie
- Použité chladivo R32 (R410A pre "T")
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- 4-cestný ventil pre inverzný cyklus
- Výmenník tepla - chladivo(plynná fáza)/voda, expanzomat a prietokomer
- Úsporné modulované čerpadlo
- 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TUV
- Uzatváracie ventily 3/4" (1" pre "T") vykurovania s filtrom hrubých nečistôt
- Jednofázové verzie (4, 6 a 9 V2 – 230V)
- Trojfázové verzie (12, 14 a 16 V2 T – 400V)

	MAGIS PRO 4 V2	35°C	A+++
		55°C	A++
	MAGIS PRO 6 V2	35°C	A+++
		55°C	A++
	MAGIS PRO 9 V2	35°C	A+++
		55°C	A++
	MAGIS PRO 12 V2 T	35°C	A+++
		55°C	A+
	MAGIS PRO 14 V2 T	35°C	A+++
		55°C	A+
	MAGIS PRO 16 V2 T	35°C	A++
		55°C	A+

Typ	Kód	Vykurovanie - výkon kW	Chladenie - výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladenie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	4,40	5,00	5,20	4,59	R32	4 250 €	5 100 €
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	6,00	6,50	4,92	4,42	R32	4 550 €	5 460 €
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	9,00	8,70	4,81	4,12	R32	5 350 €	6 420 €
MAGIS PRO 12 V2 T	3.030666	12,00	12,00	4,63	3,87	R410A	6 850 €	8 220 €
MAGIS PRO 14 V2 T	3.030667	14,00	14,00	4,44	3,68	R410A	7 850 €	9 420 €
MAGIS PRO 16 V2 T	3.030668	16,00	15,00	4,26	3,62	R410A	8 550 €	10 260 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C. Chladenie vzduch/voda teploty 35°-24 °C/ 23°-18 °C.

MAGIS HERCULES PRO / MAGIS HERCULES PRO T

Teplné čerpadlo, prevedenie SPLIT, princíp vzduch/voda



- SPLIT systém – vonkajšia jednotka, stacionárna vnútorná jednotka so zabudovaným veľkoobjemovým akumulačným 180 litrovým antikorovým zásobníkom TUV
- Stacionárna vnútorná jednotka obsahuje predprípravu potrebnú na vytvorenie viacerých vykurovacích a chladiacich okruhov (voliteľné príslušenstvo 2 a 3 zóna)
- 72-doskový výmenník chladivo/voda
- 25-litrová vyrovnávací nádrž, pracujúca aj ako hydraulický rozdeľovač navrhnutá pre pripojenie sád ďalšej 1 alebo až 2 zón vykurovacieho systému a zabudovanie elektrického ohrievača 3kW (k dispozícii ako voliteľné sady)
- 2,3 kW elektrický ohrievač TUV sa dodáva štandardne (možná inštalácia 1 alebo 2 ďalších ohrievačov TUV k dispozícii ako voliteľné sady)
- 3 kW elektrický ohrievač ÚK (štandardne pre typy EH)
- 10-litrová expanzná nádoba pre vykurovací systém
- 12-litrová expanzná nádoba na teplú vodu (2 nádoby po 6 litrov)
- 3-cestný ventil pre TUV / vykurovací systém
- Prietokomer, ktorý zapína teplné čerpadlo, keď je prietok vody dostatočný
- Uzatváracie ventily s filtrom štandardne v dodávke

- Stupeň ochrany krytia IPX5D (schválený iba pre vnútornú inštaláciu)
- Jednofázové prevedenie (6 a 9 – 230V)

	MAGIS Hercules PRO 4	35°C	A+++
		55°C	A++
	MAGIS Hercules PRO 6	35°C	A+++
		55°C	A++
	MAGIS Hercules PRO 9	35°C	A+++
		55°C	A++
	MAGIS Hercules PRO 12 T	35°C	A+++
		55°C	A+
	MAGIS Hercules PRO 14 T	35°C	A+++
		55°C	A+
	MAGIS Hercules PRO 16 T	35°C	A++
		55°C	A+

Typ	Kód	Vykurovanie výkon kW	Chladenie výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladenie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS Hercules PRO 4	3.030428	4,40	5,00	5,20	4,59	R32	10 200 €	12 240 €
MAGIS Hercules PRO 6	3.030429	6,00	6,50	4,92	4,42	R32	10 400 €	12 480 €
MAGIS Hercules PRO 9	3.030430	9,00	8,70	4,81	4,12	R32	11 000 €	13 200 €
MAGIS Hercules PRO 12 T	3.030434	12,00	12,00	4,63	3,87	R410A	12 000 €	14 400 €
MAGIS Hercules PRO 14 T	3.030435	14,00	14,00	4,44	3,68	R410A	13 200 €	15 840 €
MAGIS Hercules PRO 16 T	3.030436	16,00	15,00	4,26	3,62	R410A	13 800 €	16 560 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladenie vzduch/voda teploty 35°-24 °C/ 23°-18 °C.

MAGIS HERCULES PRO MINI

Tepelné čerpadlo, prevedenie SPLIT, princíp vzduch/voda



NOVÉ!

- SPLIT systém – vonkajšia jednotka, stacionárna vnútorná jednotka so zabudovaným veľkoobjemovým akumulárnym 180 litrovým antikoroovým zásobníkom TUV
- Stacionárna vnútorná jednotka obsahuje predprípravu potrebnú na riadenie viacerých vykurovacích a chladiacich zón (voliteľné HM moduly)
- 72-doskový výmenník chladiivo/voda
- 25-litrová vyrovnávací nádrž, slúžiaca na zväčšenie objemu systému
- 2,25 kW elektrický ohrievač TUV sa dodáva štandardne
- 3 kW elektrický ohrievač ÚK (štandardne pre typy EH)
- 10-litrová expanzná nádoba pre vykurovací systém
- 12-litrová expanzná nádoba na teplú vodu (2 nádoby po 6 litrov)

- 3-cestný ventil pre TUV / vykurovací systém
- Prietokomer, ktorý zapína tepelné čerpadlo, keď je prietok vody dostatočný
- Uzatváracie ventily s filtrom štandardne v dodávke
- Stupeň ochrany krytia IPX5D (schválený iba pre vnútornú inštaláciu)
- Jednofázové prevedenie (6 a 9 – 230V)



MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH



MAGIS HERCULES PRO MINI 9 EH



Typ	Kód	Vykurovanie výkon kW	Chladienie výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladienie)	Chladiivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH	3.034095	6,00	4,42	4,92	4,42	R32	7 900 €	9 480 €
MAGIS HERCULES PRO MINI 9 EH	3.034096	9,00	8,70	4,81	4,12	R32	8 500 €	10 200 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladienie vzduch/voda teploty 35°-24 °C/ 23°-18 °C.

VICTRIX HYBRID / VICTRIX HYBRID PLUS

Tepelné čerpadlo HYBRIDNÉ, prevedenie MONOBLOK, princíp vzduch/voda



- HYBRID systém - vonkajšia jednotka (4 kW tepelné čerpadlo typu monoblok) + vnútorná jednotka (28 kW kondenzačný kotol, 24 kW pre režim vykurovania)
- Poskytuje iba funkciu vykurovania (chladienie neumožňuje)
- Použité chladiivo R32
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- 4-cestný ventil pre inverzný cyklus
- Výmenník tepla - chladiivo voda, expanzomat a prietokomer

- Úsporné modulované čerpadlo
- 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TUV (pre verziu PLUS)
- Vzdialený ovládač, fungujúci aj ako priestorový termostat, je súčasťou dodávky



VICTRIX HYBRID



VICTRIX HYBRID PLUS



Typ	Kód	Vykurovanie - výkon kW	COP (vykurovanie)	Chladiivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
VICTRIX HYBRID	3.030698	3,98	4,55	R32	4 100 €	4 920 €
VICTRIX HYBRID PLUS	3.030699	3,98	4,55	R32	4 100 €	4 920 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C.

Smaltované zásobníky TUV pre tepelné čerpadlá

Typ	Kód	Objem	Statická strata	Hmotnosť (bez vody)	Plocha a objem - výmenník špirály		Cena bez DPH	Cena s DPH
OKC 250/NTR HP	T8.000008	234 l	87 W	119 kg	2,5 m2	17 l	1 100 €	1 320 €
OKC 300/NTR HP	T8.000009	286 l	72 W	133 kg	3,2 m2	21 l	1 150 €	1 380 €
OKC 500/NTR HP	T8.000011	469 l	105 W	223 kg	6,4 m2	39 l	na dopyt	na dopyt

Akumulačné nádrže pre zväčšenie objemu vykurovacieho systému

Typ	Kód	Objem	Statická strata	Hmotnosť (bez vody)	Výkon el.dohrevu (voliteľné)	Hrúbka izolácie	Cena bez DPH	Cena s DPH
UBA 50 V1	T8.000014	50 l	31 W	25 kg	1 x 3,3 kW	42 mm	390 €	468 €
UBA 100 V1	T8.000015	120 l	41 W	41 kg	1 x 6 kW	42 mm	450 €	540 €
NAD 250 v1	T8.000016	265 l	88 W	63 kg	1 x 6 kW	42 mm	na dopyt	na dopyt

Zónové hydraulické rozdeľovače pre tepelné čerpadlá

Typ	Kód	Rozmer (VxŠxH)	Typ	Použitie	Cena bez DPH	Cena s DPH
HM ABT	3.026301	640 x 450 x 190	hydraulický zónový modul 1 zóna priama a 1 zóna miešaná	tepelné čerpadlá MAGIS rady 4-6-9	1 498 €	1 797,60 €
HM ABT T	3.031695	640 x 450 x 190	hydraulický zónový modul 1 zóna priama a 1 zóna miešaná	tepelné čerpadlá rady 12-14-16	1 508 €	1 809,60 €

Hlavné príslušenstvo k tepelným čerpadlám

Typ	Kód	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vzdialený ovládač pre Magis V2	3.030863	234 €	280,80 €
Doplňkové el. teleso 3 kW do hydronického modulu Magis PRO V2	3.030991	179 €	214,80 €
Vyhrievacia špirála 3 kW do Magis Hercules PRO	3.030899	180 €	216,00 €
3-cestný ventil prepínací pre prioritu ohrevu zásobníka TUV, pre zmenu režimu vykurovanie/chladienie	3.020632	156 €	187,20 €



PLATNOSŤ CIEN OD 1. FEBRUÁRA 2023

Immergas Europe s.r.o., prevádzka Trenčín, Zlatovská 2195 / 36, 911 05 Trenčín
Tel.: + 421 32 2850 100, E - mail: immergas@immergas.sk, Zákaznícka linka: 0850 003 850, www.immergas.sk

Ver. SK-04.08/2023

Spoločnosť Immergas Europe s.r.o. si vyhradzuje právo na tlačové chyby alebo chyby v prepise tohto dokumentu.