



TEPELNÉ ČERPADLÁ CENNÍK 2024

+ SMALTOVANÉ ZÁSOBNÍKY TÚV

+ AKUMULAČNÉ NÁDRŽE

+ HYDRAULICKÉ ROZDELOVAČE

TEPELNÉ ČERPADLO
PREVEDENIE MONOBLOK,
PRINCÍP VZDUCH/VODA

MAGIS M



- Jednofázové verzie (4, 6, 8 - 230V)
- Trojfázové verzie (12-14-16 T EH9, 18-22-26-30 T - 400V)
- Reverzná funkcia - kúrenie/chladenie
- Možnosť pripoj. samost. zásobníka TÚV
- Kombinovateľné s prídavným el. zdrojom energie (u verzií EH zabudovaný už z výroby)
- Invertorový kompresor (modulačný)
- Elektronický expanzný ventil
- Modulačný ventilátor
- Úsporné obehové čerpadlo
- Doskový výmenník Chladiivo/Voda, expanzná nádoba
- Prietokový spínač a poistný 3 bar ventil
- Vybavený diaľkovým ovládaním (trieda účinnosti VII), vodným 1" filtrom hrubých nečistôt
- Pracujúce s chladivom R32



MAGIS M4
MAGIS M6
MAGIS M8



MAGIS M12 T EH9
MAGIS M14 T EH9
MAGIS M16 T EH9



MAGIS M18 T
MAGIS M22 T



MAGIS M26 T
MAGIS M30 T



Typ	Kód	Výkon kúrenia	Výkon chladenia	COP (vykurovanie)	EER (chladenie)	Chladiivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS M4	3.032372	4,20 kW	4,50 kW	5,10	5,50	R32	4 000 €	4 920 €
MAGIS M6	3.032373	6,35 kW	6,50 kW	4,95	4,80	R32	4 500 €	5 535 €
MAGIS M8	3.032374	8,40 kW	8,30 kW	5,15	5,05	R32	4 700 €	5 781 €
MAGIS M12 T EH9	3.033782	11,70 kW	12,00 kW	4,95	3,95	R32	6 100 €	7 503 €
MAGIS M14 T EH9	3.033783	14,50 kW	13,50 kW	4,60	3,61	R32	6 400 €	7 872 €
MAGIS M16 T EH9	3.033784	15,90 kW	14,20 kW	4,50	3,61	R32	6 700 €	8 241 €
MAGIS M18 T	3.032381	18,00 kW	18,50 kW	4,70	4,75	R32	8 900 €	10 947 €
MAGIS M22 T	3.032382	22,00 kW	23,00 kW	4,40	4,60	R32	9 400 €	11 562 €
MAGIS M26 T	3.032383	26,00 kW	27,00 kW	4,08	4,30	R32	9 900 €	12 177 €
MAGIS M30 T	3.032384	30,10 kW	31,00 kW	3,91	4,00	R32	10 500 €	12 915 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam:
vykurovanie vzduch/voda teplota 7-6°C / 30-35 °C.
Chladenie vzduch/voda teplota 35-24 °C/ 23°-18 °C.

PLATNOSŤ CIEN OD 1. FEBRUÁRA 2025

MAGIS COMBO V2 / MAGIS COMBO PLUS V2



- SPLIT systém - vonkajšia jednotka (kompresorová) + vnútorná jednotka (hydronický modul)
- HYBRID systém - tep. čerpadlo (primárny zdroj) + kondenzačný kotol na plyn (alternatívny zdroj) s výkonom 24 kW)
- Jednofázové el. nap. 230V
- Reverzná funkcia kúrenie/chladienie
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- 4-cestný ventil pre inverzný cyklus
- 2 samostatné obehové čerpadlá
- S prietokovým ohrevom TUV (COMBO V2), alebo 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TUV (COMBO PLUS V2)
- Uzatváracie ventily 3/4" vykurovania s filtrom hrubých nečistôt



MAGIS COMBO 4 V2
MAGIS COMBO 6 V2
MAGIS COMBO 9 V2



MAGIS COMBO 4 PLUS V2
MAGIS COMBO 6 PLUS V2
MAGIS COMBO 9 PLUS V2



Typ	Kód	Vykurovanie výkon	Chladienie výkon	COP (vykurovanie)	EER (chladienie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS COMBO 4 V2	3.030609	4,40 kW	5,00 kW	5,20	4,59	R32	5 150 €	6 334,50 €
MAGIS COMBO 6 V2	3.030611	6,00 kW	6,50 kW	4,92	4,42	R32	5 550 €	6 826,50 €
MAGIS COMBO 9 V2	3.030613	9,00 kW	8,70 kW	4,81	4,12	R32	6 150 €	7 564,50 €
MAGIS COMBO 4 PLUS V2	3.030615	4,40 kW	5,00 kW	5,20	4,59	R32	5 250 €	6 457,50 €
MAGIS COMBO 6 PLUS V2	3.030617	6,00 kW	6,50 kW	4,92	4,42	R32	5 750 €	7 072,50 €
MAGIS COMBO 9 PLUS V2	3.030619	9,00 kW	8,70 kW	4,81	4,12	R32	6 350 €	7 810,50 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladienie vzduch/voda teploty 35°-24 °C/ 23°-18 °C.

Hybridná časť - alternatívny zdroj pre MAGIS COMBO V2 / COMBO PLUS V2	Menovitý výkon	Antikorový primárny výmenník	Kondenzácia, predzmiešavací horák	Nízke emisie (NO _x a CO)	EL. zapalovanie a modulácia plameňa	EL. krytie IPX4D	Prietokový ohrev, množstvo TUV (Δt = 30°C) typ COMBO V2	Ohrev TUV samost. zásobníkom typ COMBO PLUS V2
kondenzačný kotol na plyn z výroby zabudovaný vo vnútornej jednotke	24,0 kW (ÚK) 27,3 kW (TUV)	■	■	■	■	■	13,1 l/min	voliteľný objem (l) 80-200 / 125-500

Cena tepelného čerpadla nezahŕňa potrebné Kominové príslušenstvo „Zelená Sériá“, ktoré musí byť objednané osobitne (viď str. 28 - 29 Cenníka kotlov 2025).

MAGIS COMBO V2 T / MAGIS COMBO PLUS V2 T



- SPLIT systém - vonkajšia jednotka (kompresorová) + vnútorná jednotka (hydronický modul)
- HYBRID systém - tep. čerpadlo (primárny zdroj) + kondenzačný kotol na plyn (alternatívny zdroj) s výkonom 32 kW)
- Verzie "T"- trojfázové el. nap. 400V
- Reverzná funkcia kúrenie/chladienie
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- 4-cestný ventil pre inverzný cyklus
- 2 samostatné obehové čerpadlá
- S prietokovým ohrevom TUV (COMBO V2 T), alebo 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TUV (COMBO PLUS V2 T)
- Uzatváracie ventily 1" vykurovania s filtrom hrubých nečistôt



MAGIS COMBO 12 V2 T
MAGIS COMBO 14 V2 T
MAGIS COMBO 16 V2 T



MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T
MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T
MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T



Typ	Kód	Vykurovanie výkon	Chladienie výkon	COP (vykurovanie)	EER (chladienie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS COMBO 12 V2 T	3.030825	12,00 kW	12,00 kW	4,63	3,87	R410A	7 350 €	9 040,50 €
MAGIS COMBO 14 V2 T	3.030826	14,00 kW	14,00 kW	4,44	3,68	R410A	8 450 €	10 393,50 €
MAGIS COMBO 16 V2 T	3.030827	16,00 kW	15,00 kW	4,26	3,62	R410A	8 850 €	10 885,50 €
MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T	3.030828	12,00 kW	12,00 kW	4,63	3,87	R410A	7 550 €	9 286,50 €
MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T	3.030829	14,00 kW	14,00 kW	4,44	3,68	R410A	8 450 €	10 393,50 €
MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T	3.030830	16,00 kW	15,00 kW	4,26	3,62	R410A	8 950 €	11 008,50 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladienie vzduch/voda teploty 35°-24 °C/ 23°-18 °C.

Hybridná časť - alternatívny zdroj pre MAGIS COMBO V2 T / COMBO PLUS PLUS V2 T	Menovitý výkon	Antikorový primárny výmenník	Kondenzácia, predzmiešavací horák	Nízke emisie (NO _x a CO)	EL. zapalovanie a modulácia plameňa	EL. krytie IPX4D	Prietokový ohrev, množstvo TUV (Δt = 30°C) typ COMBO V2 T	Ohrev TUV samost. zásobníkom typ COMBO PLUS V2 T
kondenzačný kotol na plyn z výroby zabudovaný vo vnútornej jednotke	32,0 kW (ÚK/TUV)	■	■	■	■	■	15,1 l/min	voliteľný objem (l) 80-200 / 125-500

Cena tepelného čerpadla nezahŕňa potrebné Kominové príslušenstvo „Zelená Sériá“, ktoré musí byť objednané osobitne (viď str. 28 - 29 Cenníka kotlov 2025).

VICTRIX HYBRID / VICTRIX HYBRID PLUS

HYBRIDNÉ TEPELNÉ ČERPADLO,
PREVEDENIE MONOBLOK + KOTOL,
PRINCÍP VZDUCH/VODA

- HYBRID systém - vonkajšia jednotka (4 kW tepelné čerpadlo typu monoblok) + vnútorná jednotka (28 kW kondenzačný kotol, 24 kW pre režim vykurovania)
- Poskytuje iba funkciu vykurovania (chladenie neumožňuje)
- Použitie chladivo R32
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- Výmenník tepla - chladivo voda, expanzomat a prietokomer
- Úsporné obehové čerpadlo

- 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TUV (pre verziu PLUS)
- Vzdialený ovládač, fungujúci aj ako priestorový termostat, je súčasťou dodávky



VICTRIX HYBRID



VICTRIX HYBRID PLUS



Typ	Kód	Vykurovanie - výkon	COP (vykurovanie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
VICTRIX HYBRID	3.030698	3,98 kW	4,55	R32	4 100 €	5 043 €
VICTRIX HYBRID PLUS	3.030699	3,98 kW	4,55	R32	4 100 €	5 043 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C.

MAGIS PRO V2 / MAGIS PRO V2 T

- SPLIT systém - vonkajšia jednotka (kompresorová) + vnútorná jednotka (hydronický modul)
- Reverzná funkcia kúrenie/chladenie
- Použitie chladivo R32 (R410A pre "T")
- Invertorový rotačný kompresor
- Elektronický expanzný ventil
- 4-cestný ventil pre inverzný cyklus
- Výmenník tepla - chladivo(plynná fáza)/voda, expanzomat a prietokomer
- Úsporné obehové čerpadlo
- 3-cestný prepínací ventil pre možnosť pripojenia zásobníka TUV

- Uzatváracie ventily 3/4" (1" pre "T") vykurovania s filtrom hrubých nečistôt
- Jednofázové verzie (4, 6 a 9 V2 – 230V)
- Trojfázové verzie (12, 14 a 16 V2 T – 400V)



MAGIS PRO 4 V2
MAGIS PRO 6 V2
MAGIS PRO 9 V2



MAGIS PRO 12 V2 T
MAGIS PRO 14 V2 T
MAGIS PRO 16 V2 T



TEPELNÉ ČERPADLO,
PREVEDENIE SPLIT
PRINCÍP VZDUCH/VODA



Typ	Kód	Vykurovanie - výkon	Chladenie - výkon	COP (vykurovanie)	EER (chladenie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS PRO 4 V2	3.030606	4,40 kW	5,00 kW	5,20	4,59	R32	4 250 €	5 227,50 €
MAGIS PRO 6 V2	3.030607	6,00 kW	6,50 kW	4,92	4,42	R32	4 550 €	5 596,50 €
MAGIS PRO 9 V2	3.030608	9,00 kW	8,70 kW	4,81	4,12	R32	5 350 €	6 580,50 €
MAGIS PRO 12 V2 T	3.030666	12,00 kW	12,00 kW	4,63	3,87	R410A	6 850 €	8 425,50 €
MAGIS PRO 14 V2 T	3.030667	14,00 kW	14,00 kW	4,44	3,68	R410A	7 850 €	9 655,50 €
MAGIS PRO 16 V2 T	3.030668	16,00 kW	15,00 kW	4,26	3,62	R410A	8 550 €	10 516,50 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C. Chladenie vzduch/voda teploty 35°-24 °C / 23°-18 °C.

MAGIS HERCULES PRO / MAGIS HERCULES PRO T

- SPLIT systém - vonkajšia jednotka, stacionárna vnútorná jednotka so zabudovaným veľkoobjemovým akumulácnym 235 litrovým antikorovým zásobníkom TUV
- Stacionárna vnútorná jednotka obsahuje predprípravu potrebnú na vytvorenie viacerých vykurovacích a chladiacich okruhov (voliteľné príslušenstvo 2 a 3 zóna)
- doskový výmenník chladivo/voda
- 45-litrová vyrovnávací nádrž, pracujúca aj ako hydraulický rozdeľovač navrhnutá pre pripojenie sád ďalšej 1 alebo až 2 zón vykurovacieho systému a zabudovanie 3 kW elektrického ohrievača ÚK (k dispozícii ako voliteľné sady)
- 2,3 kW elektrický ohrievač TUV sa dodáva štandardne (možná inštalácia 1 alebo 2 ďalších ohrievačov TUV k dispozícii ako voliteľné sady)
- 24-litrová expanzná nádoba pre vykurovací systém

- 16-litrová expanzná nádoba na teplú vodu
- 3-cestný ventil pre TUV / vykurovací systém
- Uzatváracie ventily s filtrom štandardne v dodávke
- Stupeň ochrany krytia IPX5D (schválený iba pre vnútornú inštaláciu)
- Jednofázové verzie (4, 6 a 9 – 230V)
- Trojfázové verzie (12 T, 14 T a 16 T – 400V)



MAGIS Hercules PRO 4
MAGIS Hercules PRO 6
MAGIS Hercules PRO 9



MAGIS Hercules PRO 12 T
MAGIS Hercules PRO 14 T
MAGIS Hercules PRO 16 T



TEPELNÉ ČERPADLO, PREVEDENIE SPLIT
PRINCÍP VZDUCH/VODA



Typ	Kód	Vykurovanie výkon	Chladenie výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladenie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS Hercules PRO 4	3.030428	4,40 kW	5,00 kW	5,20	4,59	R32	10 200 €	12 546 €
MAGIS Hercules PRO 6	3.030429	6,00 kW	6,50 kW	4,92	4,42	R32	10 400 €	12 792 €
MAGIS Hercules PRO 9	3.030430	9,00 kW	8,70 kW	4,81	4,12	R32	11 000 €	13 530 €
MAGIS Hercules PRO 12 T	3.030434	12,00 kW	12,00 kW	4,63	3,87	R410A	12 000 €	14 760 €
MAGIS Hercules PRO 14 T	3.030435	14,00 kW	14,00 kW	4,44	3,68	R410A	13 200 €	16 236 €
MAGIS Hercules PRO 16 T	3.030436	16,00 kW	15,00 kW	4,26	3,62	R410A	13 800 €	16 974 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladenie vzduch/voda teploty 35°-24 °C / 23°-18 °C.



- SPLIT systém – vonkajšia jednotka, stacionárna vnútorná jednotka so zabudovaným veľkoobjemovým akumulárnym 180 litrovým antikoroovým zásobníkom TUV
- Stacionárna vnútorná jednotka obsahuje predprípravu potrebnú na riadenie viacerých vykurovacích a chladiacich zón (voliteľné HM moduly)
- doskový výmenník chladivo/voda
- 25-litrová vyrovnávací nádrž, slúžiaca na zväčšenie objemu systému

- 2,25 kW elektrický ohrievač TUV sa dodáva štandardne
- 3 kW elektrický ohrievač ÚK (štandardne pre typy EH)
- 10-litrová expanzná nádoba pre vykurovací systém
- 12-litrová expanzná nádoba na teplú vodu (2 nádoby po 6 litrov)
- 3-cestný ventil pre TUV / vykurovací systém
- Uzatváracie ventily s filtrom štandardne v dodávke
- Stupeň ochrany krytia IPX5D (schválený iba pre vnútornú inštaláciu)
- Jednofázové prevedenie (6 a 9 – 230V)

MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH
MAGIS HERCULES PRO MINI 9 EH

Typ	Kód	Vykurovanie výkon kW	Chladienie výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladienie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS HERCULES PRO MINI 6 EH	3.034095	6,00	4,42	4,92	4,42	R32	7 900 €	9 717 €
MAGIS HERCULES PRO MINI 9 EH	3.034096	9,00	8,70	4,81	4,12	R32	8 500 €	10 455 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladienie vzduch/voda teploty 35°-24 °C / 23°-18 °C.



- HYDRO-SPLIT systém – vonkajšia jednotka, stacionárna vnútorná jednotka so zabudovaným veľkoobjemovým akumulárnym 180 litrovým antikoroovým zásobníkom TUV
- Stacionárna vnútorná jednotka obsahuje predprípravu potrebnú na riadenie viacerých vykurovacích a chladiacich zón (voliteľné HM moduly)
- Výkonné obehové čerpadlo GRUNDFOS UPML 15-105
- 25-litrová vyrovnávací nádrž, slúžiaca na zväčšenie objemu systému

- 2,25 kW elektrický ohrievač TUV
- 3 kW elektrický ohrievač ÚK
- 10-litrová expanzná nádoba pre vykurovací systém
- 12-litrová expanzná nádoba na teplú vodu (2 nádoby po 6 litrov)
- 3-cestný ventil pre TUV / vykurovací systém
- Uzatváracie ventily s filtrom
- Stupeň ochrany krytia IPX5D
- Jednofázové prevedenie (5 a 8 – 230V)
Trojfázové prevedenie (12 T – 400V)

MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5 EH
MAGIS HERCULES MINI HYDRO 8 EH
MAGIS HERCULES MINI HYDRO 12 T EH

Typ	Kód	Vykurovanie výkon kW	Chladienie výkon kW	COP (vykurovanie)	EER (chladienie)	Chladivo	Cena bez DPH	Cena s DPH
MAGIS HERCULES MINI HYDRO 5 EH	3.035596	5,00	5,00	4,85	4,39	R32	7 800 €	9 594 €
MAGIS HERCULES MINI HYDRO 8 EH	3.035597	8,00	7,50	4,52	3,95	R32	8 300 €	10 209 €
MAGIS HERCULES MINI HYDRO 12 T EH	3.035599	12,00	12,00	4,53	4,33	R32	9 800 €	12 054 €

Údaje zodpovedajú nasledujúcim podmienkam: vykurovanie vzduch/voda teploty 7-6°C / 30-35 °C, chladienie vzduch/voda teploty 35°-24 °C / 23°-18 °C.

SMALTOVANÉ ZÁSOBNÍKY TUV PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ

Typ	Kód	Objem	Statická strata	Hmotnosť (bez vody)	Plocha a objem - výmenník špirály		Cena bez DPH	Cena s DPH
OKC 250/NTR HP	T8.000008	234 l	87 W	119 kg	2,5 m2	17 l	1 150 €	1 414,50 €
OKC 300/NTR HP	T8.000009	286 l	72 W	133 kg	3,2 m2	21 l	1 200 €	1 476,00 €
OKC 500/NTR HP	T8.000011	469 l	105 W	223 kg	6,4 m2	39 l	2 050 €	2 521,50 €

AKUMULAČNÉ NÁDRŽE PRE ZVÄČŠENIE OBJEMU VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

Typ	Kód	Objem	Statická strata	Hmotnosť (bez vody)	Výkon el. dohrevu (voliteľné)	Hrúbka izolácie	Cena bez DPH	Cena s DPH
UBA 50 V1	T8.000014	50 l	31 W	25 kg	1 x 3,3 kW	42 mm	410 €	504,30 €
UBA 100 V1	T8.000015	120 l	41 W	41 kg	1 x 6 kW	42 mm	470 €	578,10 €
NAD 250 v1	T8.000016	265 l	88 W	63 kg	1 x 6 kW	42 mm	720 €	885,60 €

ZÓNOVÉ HYDRAULICKÉ ROZDELOVAČE PRE TEPELNÉ ČERPADLÁ

Typ	Kód	Rozmer (VxŠxH)	Typ	Použitie	Cena bez DPH	Cena s DPH
HM ABT	3.026301	640 x 450 x 190	hydraulický zónový modul 1 zóna priama a 1 zóna miešaná	tepelné čerpadlá MAGIS rady 4-6-9	1 575 €	1 937,25 €
HM ABT T	3.031695	640 x 450 x 190	hydraulický zónový modul 1 zóna priama a 1 zóna miešaná	tepelné čerpadlá rady 12-14-16	1 585 €	1 949,55 €

